

CHRYSO®Xtag

Protecção Anti-Graffiti

DESCRIÇÃO

O **CHRYSO®Xtag** é uma solução de impregnação concebida para proteger o betão, o tijolo e certas pedras naturais contra graffiti.

As superfícies tratadas já não absorvem a tinta utilizada no graffiti. São fáceis de limpar e permanentes protegidas, mesmo depois de ter sido limpo.

CHRYSO®Xtag confere à superfície, um efeito *lótus*, é resistente a manchas de água e de óleo.

A sujidade escorre na superfície com a água, pois não penetra na matriz protegida.

CHRYSO®Xtag é uma solução incolor que não altera o aspecto ou a cor da superfície. Esta solução pode ser pulverizada, facilitando consideravelmente a sua aplicação.

BENEFÍCIOS

- Previne a penetração de tinta
- Torna a superfície fácil de limpar
- Não altera o aspecto ou a cor do betão
- Resiste a danos climáticos e aos raios UV
- Permeável ao vapor, o que permite que o substrato respire
- Ablanda o desenvolvimento de microrganismos (algas, musgo, etc.)

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Betão
- Tijolo
- Pedra calcária
- Mármore, grés e granito

INFORMAÇÕES INDICATIVAS

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Natureza | Líquido |
| Validade | 12 meses |
| Na ₂ O equivalentes | ≤ -2.00 % |
| Densidade (20°C) | 1.060 ± 0.020 |
| pH (20°C) | 4.00 |

MODO DE EMPREGO

■ PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

- Remover completamente todas as manchas, sujidade e microrganismos da superfície a ser tratada antes da aplicação. - Reparar fissuras, fendas e juntas no substrato. - A superfície deve estar limpa, seca e livre de água. - Proteger o ambiente do local de trabalho e quaisquer superfícies que possam entrar desnecessariamente em contacto com o produto.

■ APLICAÇÃO

- Aplicação do produto puro e não diluído com uma pistola de pulverização HVLP. Recomenda-se a utilização do CHRYSO®Pulvo Mobile 200. - Utilizar preferencialmente bicos de 1,3 mm a 1,5 mm. - Evitar criar qualquer névoa ao pulverizar. - Também pode ser aplicado com um pincel, mas isto exigirá mais produto e pode melhorar ligeiramente a cor do material. - Aplicar a primeira demão de baixo para cima. Evitar sobreposições. - Deixar a superfície a secar entre duas demãos: são necessários entre 10 min. e 1 hora, dependendo das condições meteorológicas. - Certifique-se de que as demãos aplicadas são visualmente uniformes. - Duas a três demãos são frequentemente necessárias, dependendo da porosidade do substrato.


Dosagem:

Depende da porosidade do substrato:

- 10 a 100 g/m² em mármore ou granito polido;
- 100 a 200 g/m², dependendo da porosidade do betão

CHRYSO® Xtag

Protecção Anti-Graffiti



PRECAUÇÕES

- Produto pronto a usar. Não diluir.
- Limpar as ferramentas com água antes de o produto secar.
- Fechar bem as latas e protegê-las contra a humidade.
- Armazenar a temperaturas entre 3°C e 40°C fora do sol. Proteger contra a geada.
- Aplicar num ambiente bem arejado ou arejado.
- É obrigatório o uso de equipamento de protecção pessoal.

SEGURANÇA

Antes de utilizar, consultar a ficha de dados de segurança.