

CHRYSO®PREMIA 562

Superplastificante forte redutor de água

DESCRIÇÃO

CHRYSO®Premia 562 é um superplastificante de nova geração, formulado a partir de poliacrilatos modificados.

Este produto é particularmente recomendado para a produção de betões de alta fluidez e resistências mecânicas elevadas.

CHRYSO®Premia 562 tem um forte poder redutor de água, permitindo fabricar betões com relações água/cimento muito baixas. Pela sua grande robustez, não é tão sensível às variações nos finos, teor de água ou humidade nos agregados

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Betão de alta performance
- Betão pré-esforçado
- Alta resistência inicial

INFORMAÇÕES INDICATIVAS

Natureza	Líquido
Cor	Amarelo
Validade	12 meses
Conteúdo de cloretos (Cl ⁻)	≤ 0,100 %
Na ₂ O equivalentes	≤ 1,20 %
Densidade (20°C)	1,050 ± 0,020
pH (20°C)	4,00 ± 1,00

CONFORMIDADE

- Este produto cumpre os requisitos para marcação CE.
- Este produto está em conformidade com a norma NP EN 934-2: 2009+A1:2012 e NP EN 934-5: 2007

MODO DE EMPREGO

- Este produto tem de ser adicionado à misturadora com a água de mistura.
- Deve ser adicionado junto com a água da amassadura ou em diferido sobre o betão.
- O tempo de mistura deve ser de pelo menos 60 segundos, podendo ser reduzido após avaliação da sua reologia.

Dosagem:

Dosificação: 0,3 a 3,0 kg para 100 kg de cimento. A dosificação habitual é de 1,5%.

PRECAUÇÕES

- Se o produto congelar, volta a recuperar as suas propriedades. Após descongelar, uma agitação eficiente é necessária até o produto estar inteiramente homogéneo novamente.
- Armazenar na embalagem original fechada entre +5°C e +30°C.
- Proteger do gelo e de insolação.
- Em caso de contacto com a pele ou olhos, lavar com água abundante

SEGURANÇA

Antes de utilizar, consultar a ficha de dados de segurança.