

CHRYSO®Lav Prec

Agente de limpeza de superfície

DESCRIÇÃO

CHRYSO®Lav Prec é um produto líquido pronto a usar, filmogéneo, destinado à protecção dos moldes de pré-fabricação e ao melhoramento das operações de limpeza na realização de betões desactivados com a gama de desactivantes CHRYSO®Deco Lav N. **CHRYSO®Lav Prec** evita que o betão adira aos moldes,

evitando assim as perdas de tempo com a limpeza dos mesmos entre os ciclos de produção ou quando se alterna entre betões lisos e desactivados. **CHRYSO®Lav Prec** pode ser aplicado sobre superfícies metálicas ou de madeira.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- **CHRYSO®Lav Prec** é usado para a protecção dos moldes utilizados na pré-fabricação de betões desactivados, com a gama de desactivantes *CHRYSO®Deco Lav N*.

INFORMAÇÕES INDICATIVAS

Natureza	Líquido
Cor	Amarelo
Validade	12 meses
Densidade (20°C)	0,920 ± 0,020

MODO DE EMPREGO

Deve ser aplicado com um pincel ou rolo. Tendo em conta a sua grande volatilidade, o **CHRYSO®Lav Prec** nunca deve ser vaporizado, as finas gotas produzidas com este método, secariam antes de chegar ao molde. Além de que a formação de uma nuvem deste produto seria muito perigosa devido ao seu baixo ponto de ignição.

A película aplicada, seca quase instantaneamente. Uma vez seca, aplicar o **CHRYSO®Deco Lav N** seguindo o modo de emprego indicado.

Quando se levantar a peça desactivada, basta despegar a fina capa plástica para ter limpo e disponível o molde para a seguinte produção.

Dosagem:

1 litro por 5m² com uma espessura de 200 micron, em cofragens metálicas.

1 litro por 4m² com uma espessura de 200 micron, em cofragens madeiras, ou em alternativa aplicar duas camadas finas.

PRECAUÇÕES

- O dissolvente do **CHRYSO®Lav Prec** é muito volátil e inflamável, pelo que é essencial para uma rápida secagem do produto.
- Não armazenar próximo de fontes de calor.
- Armazenar e manipular em locais ventilados

SEGURANÇA

Antes de utilizar, consultar a ficha de dados de segurança.