

CHROMA FERROX RED 100

Pigmento pó para coloração de materiais de construção à base de cimento ou cal

DESCRIÇÃO

CHROMA FERROX RED 100 é um pigmento de alta qualidade baseado em óxido de ferro para colorir materiais de construção cimentícios. Os pigmentos estão disponíveis em diferentes cores e tons.

O pigmento é facilmente misturado no betão, o que leva a um resultado de cor

homogéneo e duradouro. Este processo garante um esquema de cor regular e reproduzível, com brilho de cor intenso.

CHROMA FERROX RED 100 é resistente à exposição ambiente, estável sob efeito UV e bastante resistente a efeitos químicos

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Pavimentos
- Muros de protecção sonora
- Peças pré-fabricadas
- Elementos construtivos com ligantes cimentícios.

INFORMAÇÕES INDICATIVAS

Natureza	Pó
Cor	Vermelho
Validade	12 meses
Conteúdo de cloretos (Cl-)	≤ 0,100 %

CONFORMIDADE

- Este produto cumpre os requisitos para marcação CE.
- Este produto está em conformidade com a norma EN 12878:2005 e EN 12878:2005/AC:2006

MODO DE EMPREGO

CHROMA FERROX RED 100 deve ser adicionado na mistura de areia/gravilha seca, antes da adição de água e cimento.

O tempo de mistura seca deve ser de 25 – 40 segundos.

Nota: Mudanças no cimento, razão a/c, etc, podem levar a variações de cor no betão.

Dosagem:

Dosagem recomendada entre 1 – 5 M-% da quantidade de cimento.

PRECAUÇÕES

- Armazenar em contentores bem fechados.
- Armazenar em interiores, fora da luz solar directa e proteger de temperaturas extremas.

SEGURANÇA

Antes de utilizar, consultar a ficha de dados de segurança.