

FICHA TÉCNICA

CHRYSO® Dem Aqua 800

Descofrante de efeito diferido

DESCRIÇÃO

CHRYSO® Dem Aqua 800 é um descofrante diferido baseado numa emulsão de óleos naturais biodegradáveis em água.

Pulverização na superfície de um molde metálico, de madeira ou plástico para garantir a aplicação de uma película fina e uniforme sobre a superfície do molde, de aspeto oleoso, garantindo uma desmoldagem perfeita da peça de betão.

O CHRYSO® Dem Aqua 800 cria uma película homogénea sobre a superfície do molde, anulando a aderência e pressão capilar, favorecendo a desmoldagem da peça e aumenta a qualidade do acabamento.

Foi especialmente concebido para satisfazer algumas necessidades da pré-fabricação moderna.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Todo o tipo de Betão(Cinza, branco ou pigmentado) sem modificar a tonalidade final da peça.
- Posteriormente pode aplicar-te qualquer tipo de revestimento como rebocos, tintas, produtos de proteção, etc.
- Reduz também a necessidade de limpeza e manutenção das cofragens, possibilitando a poupança de tempo e o aumento da produção.

INFORMAÇÕES INDICATIVAS

Natureza	Líquido
Densidade (20°C)	0,920 ± 0,020

MODO DE EMPREGO

- Aplicar uma película muito fina de produto para obter excelente desempenho
- na aplicação por pulverização é recomendado mantenha uma distância de 30-40 cm entre o bico e o molde;
- Remova o excesso de produto
- A emulsão, tal como fornecida, é estável, mas sensível às mudanças de temperatura, recomendamos, que agite o produto antes de utilizar

PRECAUÇÕES

- Proteger de gelo.
- Armazenar em locais protegidos de geadas e altas temperaturas.

SEGURANÇA

Antes de utilizar, consultar a ficha de dados de segurança.