

# CHRYSO®Cure CES

Agente de cura

## DESCRIÇÃO

CHRYSO®Cure CES é um composto de cura pronto a usar à base de solvente, para pavimentos em betão. CHRYSO®Cure CES protege a superfície de betão da evaporação rápida da água. Ablanda a secagem do betão e que permite uma hidratação mais completa do cimento e limita os efeitos da fissuração.

A superfície do betão tratado, depois de fixado, tem uma melhor resistência à abrasão, uma dureza elevada e sem poeiras.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Betão pronto
- Lajes
- Betonilha cimentícia
- Pavimentos industriais

## INFORMAÇÕES INDICATIVAS

Natureza	Líquido
Cor	Amarelo pálido
Validade	12 meses
Conteúdo de cloretos (Cl-)	≤ 0,100 %
Densidade (20°C)	0,845 ± 0,020

## MODO DE EMPREGO

- Solução líquida pronta a usar.
- O consumo deste produto depende da porosidade da superfície.
- Ensaio industriais são necessários para determinar a dosagem ótima.

CHRYSO®Cure CES deve ser aplicado em betão fresco isento de exsudação para evitar uma secagem rápida. Pulverizar CHRYSO®Cure CES de forma regular e uniforme. Duas pulverizações cruzadas evitarão lacunas. O equipamento de pulverização deve ser lavado com um solvente (como o white spirit). O CHRYSO®Cure CES deve ser removido antes do revestimento subsequente.

### Dosagem:

60 à 200 gr/m<sup>2</sup>

## PRECAUÇÕES

- Armazenar em local bem ventilado.
- Proteger do calor.
- Exposição a raios UV pode causar que apareçam manchas amarelas na superfície do betão.
- Por razões de segurança, CHRYSO®Cure CES não deve ser utilizado em espaços confinados.

## SEGURANÇA

Antes de utilizar, consultar a ficha de dados de segurança.