

## CHRYSO® FiniSafe

Protetor de superfície para acabamento de betão estético

### DESCRIÇÃO

**CHRYSO® FiniSafe** é um produto desenvolvido para ajudar no acabamento por talochamento das superfícies do betão.

Aplicado na superfície, **CHRYSO® FiniSafe** facilita as operações de acabamento mecânico ou manual, melhorando ao mesmo tempo a trabalhabilidade da superfície de betão para o acabamento final.

Este produto permite obter betões com alta qualidade superficial, isentos de vazios e poros originados quando a consistência do betão não é adequada.

Evita a adição de água durante o acabamento, prejudicial ao desempenho do betão.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Painéis pre-fabricados de betão
- Pilares pré-fabricados
- Pavimentos em Betão
- Betão decorativo

### INFORMAÇÕES INDICATIVAS

Natureza	Líquido
Cor	Branco
Validade	12 meses
Densidade (20°C)	1,000 ± 0,020
pH (20°C)	8,00 ± 1,00

### MODO DE EMPREGO

- Aplicar o produto com um pulverizador manual ou com pistola de ar ou pneumática. A pressão de aplicação necessária é baixa, >0,5MPa, devido à baixa viscosidade do produto.
- Evitar a sua aplicação sobre excessos de água superficial do betão.
- Uma vez aplicado, deve polir-se a superfície do betão utilizando os meios habituais para obter uma superfície lisa.

#### Dosagem:

Taxa de espalhamento: 10 a 20 m<sup>2</sup>/L

### PRECAUÇÕES

- Antes da utilização, proteger as áreas circundantes para evitar o contacto com o produto.
- O recipiente deve ser armazenado, selado e protegido da geada, com temperaturas entre 5 °C e 45 °C. Em caso de geada, não utilizar o produto.
- É necessário realizar o acabamento do betão após a sua aplicação. Caso contrário, pode deixar uma película esbranquiçada após a secagem.

### SEGURANÇA

Antes de utilizar, consultar a ficha de dados de segurança.