

CHRYSO®Plast V90

Adjuvante Plastificante/modificador de viscosidade

DESCRIÇÃO

CHRYSO®Plast V90 é um plastificante destinado à realização de betões e argamassas fluidas e betões autocompactáveis.

CHRYSO®Plast V90 permite diminuir a segregação e exsudação dos betões em estado fresco; limita a sensibilidade das formulações de betão com as

variações de água, assim como com as variações dos elementos finos.

Este produto pode utilizar-se em sinergia com outros produtos da gama CHRYSO® com o fim de responder às mais variadas exigências técnicas

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Betão pronto.
- Pré-fabricação.
- Betões fluidos e autocompactáveis.
- Pasta de cimento.
- Aplicação em betões e argamassas onde possa existir risco de exsudação.
- Betões ligeiros

INFORMAÇÕES INDICATIVAS

Natureza	Líquido
Cor	Castanho claro
Validade	12 meses
Conteúdo de cloretos (Cl⁻)	≤ 0,100 %
Na₂O equivalentes	≤ 1,20 %
Densidade (20°C)	1,020 ± 0,020
pH (20°C)	8,00 ± 1,00

CONFORMIDADE

- Este produto cumpre os requisitos para marcação CE.
- Este produto está em conformidade com a norma NP EN 934-2: 2009+A1:2012 e NP EN 934-5: 2007

MODO DE EMPREGO

Adicionar à mistura com a água de mistura.

Dosagem:

0,2% e os 1,0% do peso do cimento.

A dosificação média habitual é de 0,4% sobre o peso do cimento.

PRECAUÇÕES

- Proteger de gelo.
- Proteger do calor.
- Se o produto congelar, volta a recuperar as suas propriedades. Após descongelar, uma agitação eficiente é necessária até o produto estar inteiramente homogéneo novamente.

SEGURANÇA

Antes de utilizar, consultar a ficha de dados de segurança.