

**CHRYSO®Dem XTra 200**

Descofrante de efeito diferido

**DESCRIÇÃO**

**CHRYSO®Dem Xtra 200** é um desmoldante para betão sem qualquer solvente.

**CHRYSO®Dem Xtra 200** forma uma película não aderente na superfície da cofragem que resiste a temperaturas muito elevadas.

**CHRYSO®Dem Xtra 200** confere um excelente acabamento de superfície sem bolhas ou manchas, prontos para serem cobertos com revestimentos subsequentes. Não tem ação prejudicial em relação à maioria das borrachas, plásticos e poliestirenos.

**CAMPOS DE APLICAÇÃO**

- Todos os tipos de cimento
- Betão curado a vapor
- Betão vertido
- Cofragens metálicas
- Cofragens plásticas

**INFORMAÇÕES INDICATIVAS**

<b>Natureza</b>	Líquido
<b>Cor</b>	Amarelo
<b>Validade</b>	24 meses
<b>Densidade (20°C)</b>	0,869 ± 0,000
<b>Ponto de fulgor</b>	> 100 °C
<b>Viscosidade Cinemática mm²/s (20°C)</b>	42,0 mm²/s (cst) ± 6,00

**CONFORMIDADE**

- Cumpre as normas vigentes quanto ao conteúdo em PCB (Diretivas do Conselho das Comunidades Europeias nº 85/467/CEE de 1 de Outubro de 1985 e J.O. das Comunidades Europeias L269 de 11/10/1985)

**MODO DE EMPREGO**

Este produto deve ser aplicado por spray, com rolo ou trincha, num filme regular, sem falhas ou excessos.

Para eliminar qualquer excesso de óleo, após a pulverização, recomendamos seja removido com um raspador.

A qualidade da aplicação tem influência direta no acabamento final

**Dosagem:**

O consumo deste produto depende do tipo de suporte e do processo de aplicação.

**PRECAUÇÕES**

- Para suportes especiais (sintéticos ou de tipo PU) ou aplicações com cimento branco, é recomendável fazer um teste de compatibilidade antes de usar.
- Se o produto congelar, volta a recuperar as suas propriedades. Após descongelar, uma agitação eficiente é necessária até o produto estar inteiramente homogéneo novamente.

**SEGURANÇA**

Antes de utilizar, consultar a ficha de dados de segurança.